SCHAUWECKER
Partner für elektrotechnische Produkte



50 JAHRE 1974 – 2024

Aktionen & Verbrauchsmaterial

#S2701

SCHAUWECKER
Partner für elektrotechnische Produkte

Lieferübersicht

Schaltschränke & Gehäuse

Blech- & Materialbearbeitung

Energieverteilung

Elektromechanische Komponenten

Kabelführung, -befestigung & -schutz

Kabelbearbeitung

Kennzeichnung

Werkzeuge

Zubehör

Für alle aufgeführten Artikel senden wir Ihnen gerne zusätzliches Informations-material oder ein entsprechendes Angebot zu. Anruf, Fax oder Email genügt - wir informieren Sie gerne!

Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehler.
Abbildungen können abweichen.

Aktionsangebot - Abverkauf/Restposten!
Aktionscode: KLAU01

SCHAUWECKER
Partner für elektrotechnische Produkte



je 5,-€

Abbildung ähnlich!

Artikelnummer	SM294
Bezeichnung	Stempel und Matrize D29,4mm, kann für PG21 verwendet werden 2-Punkt, für Schraube 9,5mm (Greenlee AV84/03984+03985) max. Materialstärke(St37)=2mm, Kunststoff und Alu=3,5mm

Artikelnummer	SM460
Bezeichnung	Stempel und Matrize D46,0mm 4-Punkt, für Schraube 19,0mm (Greenlee AV2020+AV2021) max. Materialstärke(St37)=2mm, Kunststoff und Alu=3,5mm

Artikelnummer	SM580
Bezeichnung	Stempel und Matrize D58,0mm 2-Punkt, für Schraube 19,0mm (Greenlee 5026417 + 5026418) max. Materialstärke(St37)=2mm, Kunststoff und Alu=3,5mm

https://www.schauwecker.com/angebote-abverkauf-restposten/abverkaufrestpostenlagerbereinigung_IZ2.html

Aktion ist befristet!
nur solange der Vorrat reicht
Preise netto zzgl. MwSt.,
nur gültig mit Angabe des Aktionscode!
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben gelten vorbehaltlich
Druckfehler.
Abbildungen können abweichen.

50 JAHRE 1974 – 2024

Zieglerstraße 1/1 • 88489 Wain • Telefon: 07353/3501 • Fax: 07353/3165 • Email: info@schauwecker.com • www.schauwecker.com

Aktionsangebot
Aktionscode: ALF01

SCHAUWECKER
Partner für elektrotechnische Produkte



15% Rabatt

Bezeichnung Stempel und Matrize für Stahlblech (St37/S235)
TriCut-Ausführung für rund Stanzungen (3-schneidig), OHNE Schraube/Zugbolzen

Artikel-Nr.	Durchmesser (mm / PG / metrisch / Zoll / Rohr-Gewinde)	passende Schraube	max. Material-stärke	Netto-Preis [EUR]
01770	D12,5mm / PG7 / M12 / 0.500 Zoll (1/2)	D6,0mm	1,5mm	32,90
01771	D15,2mm / PG9 / 0.598 Zoll	D9,5mm	2,0mm	34,00
01772	D16,2mm / M16 / 0.638 Zoll	D9,5mm	2,0mm	34,20
01773	D18,6mm / PG11 / 0.732 Zoll	D9,5mm	2,0mm	34,50
01774	D20,4mm / PG13 / M20 / 0.803 Zoll	D9,5mm	2,0mm	34,50
01775	D22,5mm / PG16 / R1 / 2" / 0.886 Zoll (7/8)	D9,5mm	2,0mm	36,50
01776	D25,4mm / M25 / 1.000 Zoll (1)	D9,5mm	2,0mm	39,60
01777	D28,3mm / PG21 / R3 / 4" / 1.114 Zoll	D9,5mm	2,0mm	40,20
01778	D28,3mm / PG21 / R3 / 4" / 1.114 Zoll	D19mm	3,0mm	40,20
01779	D30,5mm / 1.201 Zoll (1-7 / 32)	D9,5mm	2,0mm	42,60
01780	D32,5mm / M32 / 1.280 Zoll	D19mm	3,0mm	49,30
01781	D37,0mm / PG29 / 1.457 Zoll	D19mm	3,0mm	53,40
01782	D40,5mm / M40 / 1.594 Zoll	D19mm	3,0mm	54,00
01783	D47,0mm / PG36 / 1.850 Zoll	D19mm	3,0mm	77,60
01784	D50,5mm / M50 / 1.988 Zoll	D19mm	3,0mm	96,00
01785	D54,0mm / PG42 / 2.126 Zoll (2-1/8)	D19mm	3,0mm	96,90
01786	D60,0mm / PG48 / 2.362 Zoll	D19mm	3,0mm	103,00
01787	D63,5mm / M63 / 2.500 Zoll (2-1/2)	D19mm	3,0mm	117,00
01788	D34,6mm / R1" / 1.362 Zoll (1-11/32)	D19mm	3,0mm	49,30
01789	D43,2mm / R1-1 / 4" / 1.701 Zoll (1-11/16)	D19mm	3,0mm	69,30
01790	D49,6mm / R1-1 / 2" / 1.953 Zoll (1-15/16)	D19mm	3,0mm	90,50
01791	D61,5mm / R2" / 2.421 Zoll (2-3/8)	D19mm	3,0mm	111,00

https://www.schauwecker.com/blechlocher-lochwerkzeuge-stanztechnik/runde-blechlocher-stempel-matrizen/3-schneidig-tricut_l753.html

Aktion ist befristet!
nur solange der Vorrat reicht
Preise netto zzgl. MwSt.,
nur gültig mit Angabe des Aktionscode!
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehler.
Abbildungen können abweichen.

50 JAHRE 1974 – 2024

Zieglerstraße 1/1 • 88489 Wain • Telefon: 07353/3501 • Fax: 07353/3165 • Email: info@schauwecker.com • www.schauwecker.com

Aktionsangebot
Aktionscode: HONS01

SCHAUWECKER
Partner für elektrotechnische Produkte

89,-€



Artikelnummer	BZ44SET
Bezeichnung	Handnietzange BZ44 im SET Blindniete bis 5,0 mm (Alu) mit 350 Blindnieten, Einhandbetätigung, inkl. 4 Mundstücke
Gewicht:	0,63 kg
Hub:	9,5 mm
Verpackung:	Blister inkl. 4 Mundstücke

Der Blindnietdorn wird vor und nach dem Nietvorgang in der Zange festgehalten, so dass das Werkzeug mit nur einer Hand sicher bedient und mit der anderen Hand ein Bauteil festgehalten werden kann.

Der Klassiker, robust und zuverlässig

BZ 44 MIT SORTIMENT ALFO® ALU/STAHL

Sortimentskasten aus robustem Kunststoff mit Blindnietzange BZ 44 inkl. Montageschlüssel, Ersatzspannbacken, je 1 Stück Bohrer 3,1 mm und 4,1 mm sowie 350 Blindniete.

https://www.schauwecker.com/niettechnik/handnietwerkzeuge/handnietzange-bz44-im-set-blindniete-bis-50-mm-alu_s85-70595.html

Aktion ist befristet!
nur solange der Vorrat reicht
Preise netto zzgl. MwSt.,
nur gültig mit Angabe des Aktionscode!
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehler.
Abbildungen können abweichen.

50 JAHRE 1974 – 2024

Zieglerstraße 1/1 • 88489 Wain • Telefon: 07353/3501 • Fax: 07353/3165 • Email: info@schauwecker.com • www.schauwecker.com

Aktionsangebot - Abverkauf/Restposten!
Aktionscode: KBSZ01

SCHAUWECKER
Partner für elektrotechnische Produkte



175,-€

Artikelnummer GS4H
Bezeichnung Panduit Kabelbinderspannzange 4,6-8,9mm KB-Breite

https://www.schauwecker.com/kabelbinderspannzange-bis-46--89mm-breite_s-20420.html



150,-€

Artikelnummer GTS
Bezeichnung Panduit Kabelbinderspannzange bis 4,8mm KB-Breite

https://www.schauwecker.com/kabelbinderspannzange-kabelbinder-bis-48mm_s-20437.html



175,-€

Artikelnummer MK9
Bezeichnung Kabelbinderspannzange bis 13,5mm Kabelbinderbreite

https://www.schauwecker.com/kabelbinderspannzange-bis-135mm-kabelbinderbreite_s-22549.html

Aktion ist befristet!
nur solange der Vorrat reicht
Preise netto zzgl. MwSt.,
nur gültig mit Angabe des Aktionscode!
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehler.
Abbildungen können abweichen.

50 JAHRE 1974 – 2024

Zieglerstraße 1/1 • 88489 Wain • Telefon: 07353/3501 • Fax: 07353/3165 • Email: info@schauwecker.com • www.schauwecker.com

Aktionsangebot
Aktionscode: JOKA01

SCHAUWECKER
Partner für elektrotechnische Produkte



17,-€

Artikelnummer 20200JOKA
Bezeichnung Abisolierzange 0,2-6,0mm² AWG24-10, Super 4 Pro im Blister

https://jokari.de/de/Super-4-Pro.htm



47,-€

Artikelnummer 20090JOKA
Bezeichnung Abisolierzange 6-16 mm² AWG 10-5, 6-16 im Blister

https://www.jokari.de/de/616.htm



59,-€

Artikelnummer 71000JOKA
Bezeichnung Kabelmesser System 4-70 Set, 4-70mmØ, Set mit 5 Wechselbügeln, im Koffer

https://www.jokari.de/de/Kabelmesser-System-470.htm

Aktion ist befristet!
nur solange der Vorrat reicht
Preise netto zzgl. MwSt.,
nur gültig mit Angabe des Aktionscode!
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehler.
Abbildungen können abweichen.

50 JAHRE 1974 – 2024

Zieglerstraße 1/1 • 88489 Wain • Telefon: 07353/3501 • Fax: 07353/3165 • Email: info@schauwecker.com • www.schauwecker.com

Aktionsangebot
Aktionscode: ELP01

SCHAUWECKER
Partner für elektrotechnische Produkte



Artikelnummer	EEB0160
Bezeichnung	Crimpzange 0,10-6,0mm² Frontzuführung, Trapez-Crimp Aderendhülsen: 0,1-6,0mm², TWIN-Hülsen: 2x0,5-2x4,0mm² L220xB72mm, 0,551kg

https://www.schauwecker.com/kabelbearbeitung/crimpzangenquetschzangenpresszangen-gesenke-und-loc/crimpzangen-elpress-pressmaster/elpress-miniforce/crimpzange-010-60mm-frontzufuehrung-trapez-crimp_sKL45-19689.html



Artikelnummer	SCT0160
Bezeichnung	Abisolierzange 0,08- 6,0mm² schneiden bis 6,0mm² flexibel

https://www.schauwecker.com/kabelbearbeitung/abisolierzangen/abisolierzangen-automatisch/abisolierzange--008-60mm-schneiden-bis-60mm-flexibel_sK95-25180.html

Aktion ist befristet!
nur solange der Vorrat reicht
Preise netto zzgl. MwSt.,
nur gültig mit Angabe des Aktionscode!
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehler.
Abbildungen können abweichen.

50 JAHRE 1974 – 2024

Zieglerstraße 1/1 • 88489 Wain • Telefon: 07353/3501 • Fax: 07353/3165 • Email: info@schauwecker.com • www.schauwecker.com

Aktionsangebot - Abverkauf/Restposten!
Aktionscode: ELP02

SCHAUWECKER
Partner für elektrotechnische Produkte



Artikelnummer PEB0160S
Bezeichnung Crimpzange 0,14- 6,0mm² Vierkantpressung Aderendhülsen

https://www.schauwecker.com/kabelbearbeitung/crimpzangenquetschzangenpresszangen-gesenke-und-loc/crimpzangen-elpress-pressmaster/elpress-miniforce/crimpzange-014-60mm-vierkantpressung_sKL45-34484.html



Artikelnummer PEB0160H
Bezeichnung Crimpzange 0,14- 6,0mm² Sechskantpressung Aderendhülsen

https://www.schauwecker.com/kabelbearbeitung/crimpzangenquetschzangenpresszangen-gesenke-und-loc/crimpzangen-elpress-pressmaster/elpress-miniforce/crimpzange--014-60mm-sechskantpressung_sKL45-34486.html



Artikelnummer PEB0116H
Bezeichnung Crimpzange 0,14- 16,0mm² Sechskantpressung Aderendhülsen
0,14-6,0mm² und umstellbar 10-16mm²

https://www.schauwecker.com/kabelbearbeitung/crimpzangenquetschzangenpresszangen-gesenke-und-loc/crimpzangen-elpress-pressmaster/elpress-miniforce/crimpzange--014-160mm-sechskantpressung_sKL45-34487.html

Aktion ist befristet! Nur solange der Vorrat reicht! Preise netto zzgl. MwSt.
Nur gültig mit Angabe des Aktionscode! Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehler. Abbildungen können abweichen.

Zieglerstraße 1/1 • 88489 Wain • Telefon: 07353/3501 • Fax: 07353/3165 • Email: info@schauwecker.com • www.schauwecker.com

Aktionsangebot
Aktionscode: RENN26

SCHAUWECKER
Partner für elektrotechnische Produkte



60,-€

Artikelnummer	707020
Bezeichnung	Abisolierzange 0,03-10,0mm²/AWG32-8 MultiStrip10, L=195mm, schneiden bis 10mm² flexibel

https://www.schauwecker.com/kabelbearbeitung/abisolierzangen/abisolierzangen-automatisch/abisolierzange-003-100mmawg32-8_sK95-13551.html



65,-€

Artikelnummer	707040
Bezeichnung	Abisolierzange 0,08-16,0mm²/AWG28-6 MultiStrip16, L=195mm, schneiden bis 16mm² flexibel

https://www.schauwecker.com/kabelbearbeitung/abisolierzangen/abisolierzangen-automatisch/abisolierzange-008-160mmawg28-6_sK95-65955.html

Aktion ist befristet!
nur solange der Vorrat reicht
Preise netto zzgl. MwSt.,
nur gültig mit Angabe des Aktionscode!
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehler.
Abbildungen können abweichen.

50 JAHRE 1974 – 2024

Zieglerstraße 1/1 • 88489 Wain • Telefon: 07353/3501 • Fax: 07353/3165 • Email: info@schauwecker.com • www.schauwecker.com

Aktionsangebot
Aktionscode: WERA01

SCHAUWECKER
Partner für elektrotechnische Produkte



95,-€

Artikelnummer	057482WERA
Bezeichnung	Schraubendrehersatz 19-teilig Wera Kraftform Kompakt Turbo 1 4-fache Schraubgeschwindigkeit dank Turbo-Funktion

https://www.wera.de/de/05057482001



79,-€

Artikelnummer	023471
Bezeichnung	Handratschen-Set 17-teilig, Kraftform Kompakt 400 RA Set 1 Ratsche mit Feinverzahnung, umschaltbar rechts/links

https://www.wera.de/de/05023471001

Aktion ist befristet!
nur solange der Vorrat reicht
Preise netto zzgl. MwSt.,
nur gültig mit Angabe des Aktionscode!
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehler.
Abbildungen können abweichen.

50 JAHRE 1974 – 2024

Zieglerstraße 1/1 • 88489 Wain • Telefon: 07353/3501 • Fax: 07353/3165 • Email: info@schauwecker.com • www.schauwecker.com

Aktionsangebot
Aktionscode: KNIP01

SCHAUWECKER
Partner für elektrotechnische Produkte



Artikelnummer	1386200
Bezeichnung	Elektro-Installationszange greifen-biegen-schneiden-abisolieren-crimpen 200mm lang, 1000V VDE GS

https://www.schauwecker.com/elektro-installationszange-greifen-biegen-schneiden-_s-4165.html



Artikelnummer	2616200
Bezeichnung	Flachrundzange 200mm gerade 1000V VDE KNIPEX

https://www.schauwecker.com/flachrundzange-200mm-gerade-1000v-vde-knipex_s-6908.html

Aktion ist befristet!
nur solange der Vorrat reicht
Preise netto zzgl. MwSt.,
nur gültig mit Angabe des Aktionscode!
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehler.
Abbildungen können abweichen.

50 JAHRE 1974 – 2024

Zieglerstraße 1/1 • 88489 Wain • Telefon: 07353/3501 • Fax: 07353/3165 • Email: info@schauwecker.com • www.schauwecker.com

Aktionsangebot
Aktionscode: KNIP01

SCHAUWECKER
Partner für elektrotechnische Produkte



Artikelnummer	1106160
Bezeichnung	Abisolierzange L=160mm bis D=5mm bzw. 10mm², verchromt VDE isoliert mit MK-Hülle, VDE-geprüft, 1000V/GS mit Öffnungsfeder, universal

https://www.schauwecker.com/kabelbearbeitung/abisolierzangen/abisolierzangen-manuell/abisolierzange-l160mm-bis-d5mm-bzw-10mm-verchromt-vde_sK91-3392.html



Artikelnummer	7006180
Bezeichnung	Seitenschneider L=180mm verchromt VDE, isoliert mit MK-Hülle, VDE-geprüft mit Facette

https://www.schauwecker.com/werkzeuge-allgemein/zangen-seitenschneider/seitenschneider/seitenschneider/seitenschneider-l180mm-verchromt-vde_sOR21-13482.html

Aktion ist befristet!
nur solange der Vorrat reicht
Preise netto zzgl. MwSt.,
nur gültig mit Angabe des Aktionscode!
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehler.
Abbildungen können abweichen.

50 JAHRE 1974 – 2024

Zieglerstraße 1/1 • 88489 Wain • Telefon: 07353/3501 • Fax: 07353/3165 • Email: info@schauwecker.com • www.schauwecker.com

Aktionsangebot
Aktionscode: SCHM01

SCHAUWECKER
Partner für elektrotechnische Produkte



Artikelnummer 3102HS22
Bezeichnung Seitenschneider L=120mm 2K-Kunstoffgriff
feine Wate Durchgestecktes Gelenk, mittel: 0.8 / 20 weich: 1.5 / 15

https://schmitz-zangen.de/search?q=3102HS22



Artikelnummer 3512HS22
Bezeichnung Schrägschneider L=120mm 2K-Kunstoffgriff
feine Wate Durchgestecktes Gelenk, mittel: 1.0 / 18 weich: 1.2 / 16

https://schmitz-zangen.de/search?q=3512HS22



Artikelnummer 3102HS22
Bezeichnung Spitzenschrägschneider L=130mm 2K-Kunstoffgriff ESD
feine Wate Durchgestecktes Gelenk, mittel: 0.6 / 22 weich: 0.8 / 20

https://schmitz-zangen.de/search?q=3522HS22



Artikelnummer 4211HS22
Bezeichnung Spitzzange L=130mm 2K-Kunstoffgriff
ohne Hieb Durchgestecktes Gelenk

https://schmitz-zangen.de/search?q=4211HS22

Aktion ist befristet!
nur solange der Vorrat reicht
Preise netto zzgl. MwSt.,
nur gültig mit Angabe des Aktionscode!
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehler.
Abbildungen können abweichen.

50 JAHRE 1974 – 2024

Zieglerstraße 1/1 • 88489 Wain • Telefon: 07353/3501 • Fax: 07353/3165 • Email: info@schauwecker.com • www.schauwecker.com

Aktionsangebot
Aktionscode: B&W01

SCHAUWECKER
Partner für elektrotechnische Produkte



199,-€

Artikelnummer	115.03/P
Bezeichnung	Werkzeugkoffer 488x417x212mm 32,6l 6,3kg shark pockets Flugtauglich, Zahlenschloss, Dokumentenfach, abschließbar

Alle Daten auf einen Blick:
Gehäuse aus flugtauglichem High Density Polyethylene (HDPE)
Mit abschließbaren Kippschlössern
Mit B&W PROFIcode-Zahlenschloss
Ergonomischer B&W CONVIENENCE Griff
Scharnierabdeckung
Sicherheitsdeckelhalter
Bodenschale mit Alu-Trennsteg-System

Innenmaße: 471 x 360 x 192 mm
Volumen: 32,6 L
Gewicht: 6,3 Kg
Zuladung: 30 Kg
Dokumentenfach im A4-Format im Deckel
Farbe: schwarz
Mit Schultergurt

Das abgebildete Werkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten.

https://shopware.b-w-international.com/de/handwerk/?p=2

Aktion ist befristet!
nur solange der Vorrat reicht
Preise netto zzgl. MwSt.,
nur gültig mit Angabe des Aktionscode!
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehler.
Abbildungen können abweichen.

50 JAHRE 1974 – 2024

Zieglerstraße 1/1 • 88489 Wain • Telefon: 07353/3501 • Fax: 07353/3165 • Email: info@schauwecker.com • www.schauwecker.com

Aktionsangebot
Aktionscode: PANA01

SCHAUWECKER
Partner für elektrotechnische Produkte



44,-€

Artikelnummer EY7412SB
Bezeichnung Akku-Schraubenzieher 3,7V, integrierter Akku, USB-Ladekabel und Bit-Set

https://www.schauwecker.com/werkzeugmaschinenakku-werkzeuge-allgemein/panasonic/akku-schraubenzieher-37v-integrierter-akku_sP9-67857.html



111,-€

Artikelnummer EY6220NQ
Bezeichnung Akku-Drehschrauber 2.4V, inkl. 1x 2,8Ah NiMH (EY9221B) und Ladegerät, in Karton

https://www.schauwecker.com/werkzeugmaschinenakku-werkzeuge-allgemein/panasonic/akku-drehschrauber-24v-inkl-1x-28ah-nimh-ey9221b_sP9-20128.html

Aktionsvorrat aufgebraucht, als Neuware weiterhin bestellbar



Artikelnummer EY7410LA1C
Bezeichnung Akku-Drehschrauber 3.6V, inkl. 1x 1.5Ah (EY9L10B) ohne Ladegerät, in Karton

https://www.schauwecker.com/werkzeugmaschinenakku-werkzeuge-allgemein/panasonic/akku-drehschrauber-36v-inkl-1x-15ah-ey9l10b_sP9-20132.html

Aktion ist befristet!
nur solange der Vorrat reicht
Preise netto zzgl. MwSt.,
nur gültig mit Angabe des Aktionscode!
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehler.
Abbildungen können abweichen.

50 JAHRE 1974 – 2024

Zieglerstraße 1/1 • 88489 Wain • Telefon: 07353/3501 • Fax: 07353/3165 • Email: info@schauwecker.com • www.schauwecker.com

Aktionsangebot
Aktionscode: TEST01

SCHAUWECKER
Partner für elektrotechnische Produkte

50,00€



Artikelnummer	61411001
Bezeichnung	Testboy Jubiläums-Box mit Spannunsprüfer und Spannungstester Zweipoliger Spannunsprüfer Testboy Profi III DUO inkl. kostenlosem Testboy 10 - NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT

weitere Infos siehe Link

https://www.schauwecker.com/angebote-abverkauf-restposten/angebote--aktionen/testboy-jubilaeums-box-mit-spannunspruefer-und-spannungstester_sZ1-79365.html

Aktion ist befristet!
nur solange der Vorrat reicht
Preise netto zzgl. MwSt.,
nur gültig mit Angabe des Aktionscode!
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehler.
Abbildungen können abweichen.

50 JAHRE 1974 – 2024

Zieglerstraße 1/1 • 88489 Wain • Telefon: 07353/3501 • Fax: 07353/3165 • Email: info@schauwecker.com • www.schauwecker.com

Aktionsangebot
Aktionscode: WERN01

SCHAUWECKER
Partner für elektrotechnische Produkte



5,00€

Artikelnummer 0401.0
Bezeichnung Cuttermesser KDS G-11, Klingenbreite=18 mm
schweres Modell, mit verstellbarer Klinge und Stopp
L=160mm, Kunststoff, mit Metallführung

https://www.schauwecker.com/werkzeuge-allgemein/schneiden--scheren-messer--spezialzangen/cuttermesser-kds-g-11-klingenbreite18-mm_sOI-1731.html



4,50€

Artikelnummer 0101.0
Bezeichnung Cuttermesser KDS rostfrei, Klingenbreite=9 mm
leicht, handlich, mit Power-Black-Klinge, Stopp und Clip
L=140mm, 2 zusätzliche Klingenstreifen

https://www.schauwecker.com/werkzeuge-allgemein/schneiden--scheren-messer--spezialzangen/cuttermesser-kds-rostfrei-klingenbreite9-mm_sOI-424.html



2,50€

Artikelnummer 244.XX (anstatt XX die Größe 7 = 07 bis Größe 12 = 12 angeben
Bezeichnung Arbeitshandschuhe HEXAFLEX Polyamid/Nylon, Spandex,
Beschichtung: Nitril-PU-Mikroschaum, nahtloser Feinstrickhandschuh,
atmungsaktiv, wasserabweisend

https://www.schauwecker.com/werkstattbedarf--sonstiges/arbeitsschutz--kleidung_IVD.html

50 JAHRE 1974 – 2024

Aktion ist befristet!
Preise netto zzgl. MwSt.,
nur gültig mit Angabe des Aktionscode!
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehler.
Abbildungen können abweichen.

Schrumpfschläuche

Beschreibung:
Halogenfreier selbstverlöschender Allzweck-Schrumpfschlauch zur Isolierung und Ummantelung. Zugelassen nach UL 224 (ausgenommen transparente Ausführung), UL-Recognized (cRUul)

Schrumpfrate:	2:1
Dauergebrauchstemperatur:	-55°C bis +125°C
Material:	Polyolefin
Schrumpftemperatur:	> +125°C



Ø vor Schrumpfung [mm]	Ø nach Schrumpfung [mm]	Wanddicke nach Schrumpfung (ca.) [mm]	VPE Meter pro Box [m]	Art. Nr.
1,6	0,8	0,28	15	CFB160
2,4	1,2	0,35	15	CFB240
3,2	1,6	0,4	15	CFB320
4,8	2,4	0,5	12	CFB480
6,4	3,6	0,55	12	CFB640
9,5	4,8	0,6	8	CFB950
12,7	6,4	0,6	8	CFB1270
19,0	9,5	0,8	5	CFB1910
25,4	12,7	0,9	5	CFB2540

https://www.schauwecker.com/kabelisolierung-kabelschutz--kabelverschraubungen/schrumpfschlauch-und-schrumpfschlauchabschnitte_IE7.html

Farben/Farbkennung:

ohne Angabe/Endung = schwarz,	GG = grün-gelb,	WT = weiß,	BL = blau,
GR = grün,	YL = gelb,	RD = rot,	BR = braun,
CL = transparent,	OR = orange		

(Beispiel: CFB320RD für Schrumpfschlauch 3,2 auf 1,6mm schrumpfend in Farbe rot)

Kabelbinder - Standard

SCHAUWECKER
Partner für elektrotechnische Produkte

Material:	Nylon 6.6 (PA6.6), halogenfrei
Flammwidrigkeit:	UL94-V2
Einsatztemperatur:	-40°C bis +85°C
Verarbeitungstemperatur:	-10°C bis +60°C
Feuchtigkeitsaufnahme:	2,7% (bei 50% relative Luftfeuchtigkeit)
Farbe:	Natur, Schwarz (schwarze Kabelbinder haben auf Grund ihrer Additive eine bessere UV-Beständigkeit als naturfarbene)
Beständigkeit:	Hervorragende chemische Beständigkeit gegen aromatische Lösungsmittel, Öle, Fette und Produkte auf Ölbasis. Gute chemische Beständigkeit gegen Basen. Begrenzte Säurebeständigkeit. Nicht beständig gegen Phenol und chlorierte Lösungsmittel.
Zulassungen & Zertifikate:	CE (CEI EN 62275), Lloyd´s Register, Bureau Veritas, UL-Recognized, DNV-GL, R.I.NA., Halogenfrei, WEEE, ELV, REACH, RoHS





Art. Nr.		Daten				
Farbe		Maße	Ø Bündel	Reißfestigkeit		VPE
Natur	Schwarz	mm	mm	kg	N	St
KB2598	KB2598S	2,5x98	21	8,16	80	1.000
KB25135	KB25135S	2,5x135	32	8,16	80	1.000
KB26160	KB26160S	2,6x160	40	8,16	80	100
KB26200	KB26200S	2,6x200	52	8,16	80	1.000
KB35140	KB35140S	3,5x140	32	18,36	180	1.000
KB35200	KB35200S	3,5x200	50	18,36	180	1.000
KB35290	KB35290S	3,5x290	80	18,36	180	100
KB35370	KB35370S	3,5x370	103	18,36	180	100
KB45160	KB45160S	4,5x160	40	22,44	220	1.000
KB48178	KB48178S	4,8x178	45	22,44	220	1.000
KB45200	KB45200S	4,5X200	50	22,44	220	100
KB48200	KB48200S	4,8x200	50	22,44	220	1.000
KB48250	KB48250S	4,8x250	68	22,44	220	100
KB45290	KB45290S	4,5x290	78	22,44	220	100
KB45360	KB45360S	4,5x360	100	22,44	220	100
KB45390	KB45390S	4,5x390	106	22,44	220	100
KB45430	KB45430S	4,5x430	115	22,44	220	100
KB78180	KB78180S	7,8x180	45	55,08	540	100
KB78240	KB78240S	7,8x240	63	55,08	540	100
KB78300	KB78300S	7,8x300	80	55,08	540	100
KB75365	KB75365S	7,5x365	100	55,08	540	100
KB75450	KB75450S	7,5x450	130	55,08	540	100
KB75540	KB75540S	7,5x540	158	55,08	540	100
KB75750	KB75750S	7,5x750	220	55,08	540	100
KB90780	KB90780S	9,0x780	233	71,4	700	100
KB125225	KB125225S	12,5x225	57	110	1.080	50
KB125500	KB125500S	12,5x500	143	110	1.080	50
KB125720	KB125720S	12,5x720	213	110	1.080	50
KB125850	KB125850S	12,5x850	255	110	1.080	50
KB1251000	KB1251000S	12,5x1.000	302	110	1.080	50

https://www.schauwecker.com/kabelbefestigung--kabelfuehrung/kabelbinder/kabelbinder-aus-kunststoff_IGH1.html

... weitere Kabelbinder im Sortiment erhältlich

SCHAUWECKER
Partner für elektrotechnische Produkte

Kabelbinder - 2-Lock (doppelte Stahlzunge)

sehr hohe Zugfestigkeit, für schwere Anforderungen




Kabelbinder - UV-beständig

Hohe UV-Beständigkeit (zertifiziert von DNV)



Kabelbinder - hitzebeständig

für Einsatztemperatur von -40°C bis +125°C




Kabelbinder - selbstverlöschend

halogenfrei, Flammwidrigkeit: UL94-V0 - GW 960°C



Kabelbinder - detektierbar

mit Eisenoxide, Einsatz im Lebensmittelbereich



Kabelbinder - farbig

Farben: Rot, Gelb, Grün, Blau - visuelle Kennzeichnung






Kabelbinder - Edelstahl

Edelstahl INOX AISI 304, Einsatztemperatur: -80°C bis +538°C




https://www.schauwecker.com/kabelbefestigung--kabelfuehrung/kabelbinder_IGH.html

Zieglerstraße 1/1 • 88489 Wain • Telefon: 07353/3501 • Fax: 07353/3165 • Email: info@schauwecker.com • www.schauwecker.com

Unisolierte Aderendhülsen DIN 46228/1





SCHAUWECKER
Partner für elektrotechnische Produkte

Nenngröße mm2 - I		AWG	Ref.-Nr.	Art.Nr.	d1	d2	l1	s	VPE
0,14	7	26	U302	0147VZ	0,65	1,6	7	0,15	1000
0,25	5	24	U305	0255VZ	0,75	1,7	5	0,15	1000
0,25	7	24	U306	0257VZ	0,75	1,7	7	0,15	1000
0,25	10	24	U307		0,75	1,7	10	0,15	1000
0,34	5	22	U308	0345VZ	0,85	1,8	5	0,15	1000
0,34	7	22	U309	0347VZ	0,85	1,8	7	0,15	1000
0,50	6	20	U310	056VZ	1	2,1	6	0,15	1000
0,50	8	20	U311	058VZ	1	2,1	8	0,15	1000
0,50	10	20	U312	0510VZ	1	2,1	10	0,15	1000
0,50	12	20	U313	0512VZ	1	2,1	12	0,15	1000
0,75	6	18	U315	0756VZ	1,2	2,3	6	0,15	1000
0,75	8	18	U316	0758VZ	1,2	2,3	8	0,15	1000
0,75	10	18	U317	07510VZ	1,2	2,3	10	0,15	1000
0,75	12	18	U318	07512VZ	1,2	2,3	12	0,12	1000
0,75	15	18	U319	07515VZ	1,2	2,3	15	0,15	1000
1,00	6	18	U320	16VZ	1,4	2,5	6	0,15	1000
1,00	7	18	U321	17VZ	1,4	2,5	7	0,15	1000
1,00	8	18	U322	18VZ	1,4	2,5	8	0,15	1000
1,00	10	18	U323	110VZ	1,4	2,5	10	0,15	1000
1,00	12	18	U324	112VZ	1,4	2,5	12	0,15	1000
1,00	15	18	U325	115VZ	1,4	2,5	15	0,15	1000
1,50	6	16	U130	156VZ	1,7	2,8	6	0,15	1000
1,50	7	16	U330	157VZ	1,7	2,8	7	0,15	1000
1,50	8	16	U331	158VZ	1,7	2,8	8	0,15	1000
1,50	10	16	U332	1510VZ	1,7	2,8	10	0,15	1000
1,50	12	16	U333	1512VZ	1,7	2,8	12	0,15	1000
1,50	15	16	U134	1515VZ	1,7	2,8	15	0,15	1000
1,50	18	16	U334	1518VZ	1,7	2,8	18	0,15	1000
1,50	20	16	U335	1520VZ	1,7	2,8	20	0,15	1000
2,50	7	14	U340	257VZ	2,2	3,4	7	0,15	1000
2,50	8	14	U141	258VZ	2,2	3,4	8	0,15	1000
2,50	10	14	U341	2510VZ	2,2	3,4	10	0,15	1000
2,50	12	14	U342	2512VZ	2,2	3,4	12	0,15	1000
2,50	15	14	U143	2515VZ	2,2	3,4	15	0,15	1000
2,50	18	14	U343	2518VZ	2,2	3,4	18	0,15	1000
2,50	20	14	U344	2520VZ	2,2	3,4	20	0,15	1000
4,00	9	12	U345	409VZ	2,8	4	9	0,2	1000
4,00	10	12	U146	4010VZ	2,8	4	10	0,2	1000
4,00	12	12	U346	4012VZ	2,8	4	12	0,2	1000
4,00	15	12	U347	4015VZ	2,8	4	15	0,2	1000
4,00	18	12	U348	4018VZ	2,8	4	18	0,2	1000
4,00	20	12	U349	4020VZ	2,8	4	20	0,2	1000
6,00	10	10	U350	6010VZ	3,5	4,7	10	0,2	250
6,00	12	10	U351	6012VZ	3,5	4,7	12	0,2	250
6,00	15	10	U352	6015VZ	3,5	4,7	15	0,2	250
6,00	18	10	U353	6018VZ	3,5	4,7	18	0,2	250
6,00	20	10	U354	6020VZ	3,5	4,7	20	0,2	250
10,00	12	8	U355	10012VZ	4,5	5,8	12	0,2	250
10,00	15	8	U356	10015VZ	4,5	5,8	15	0,2	250
10,00	18	8	U357	10018VZ	4,5	5,8	18	0,2	250
10,00	20	8	U358	10020VZ	4,5	5,8	20	0,2	250
10,00	25	8	U359	10025VZ	4,5	5,8	25	0,2	250

Gerne bieten wir Ihnen Werkzeuge an, um die Aderendhülsen zulassungskonform zu verarbeiten!

Technische Informationen:
Werkstoff: E-Cu, Oberfläche galvanisch vezinnt. Mindestschichtdicke 3µm.
Zertifiziert nach **UL 486F** und **CSA C22.2 No. 291-14**


Maßtoleranzen nach **DIN 46228 Teil 1**
(Achtung: Die Zulassung beinhaltet nicht alle Querschnitte und Längen!)

Zusatzinformationen: Der Normbereich nach DIN 46228 T1 geht nur von 0,5 - 50,0mm²
Zertifizierte Größen: Ref.-Nr. U141, U143, U146, U163, U165, U170, U171, U176, U130, U134, U270, U310-U313, U315-U325, U330-U335, U340-U368, U370-U372, U375-U377

Zieglerstraße 1/1 • 88489 Wain • Telefon: 07353/3501 • Fax: 07353/3165 • Email: info@schauwecker.com • www.schauwecker.com

Unisolierte Aderendhülsen DIN 46228/1





SCHAUWECKER
Partner für elektrotechnische Produkte

Nenngröße mm2	- l	AWG	Ref.-Nr.	Art.Nr.	d1	d2	l1	s	VPE
16,00	12	6	U360	16012VZ	5,8	7,5	12	0,2	250
16,00	15	6	U361	16015VZ	5,8	7,5	15	0,2	250
16,00	18	6	U362	16018VZ	5,8	7,5	18	0,2	250
16,00	20	6	U163	16020VZ	5,8	7,5	20	0,2	250
16,00	25	6	U363	16025VZ	5,8	7,5	25	0,2	250
16,00	32	6	U364	16032VZ	5,8	7,5	32	0,2	250
25,00	12	4	U165	25012VZ	7,3	9,5	12	0,2	250
25,00	15	4	U365	25015VZ	7,3	9,5	15	0,2	250
25,00	18	4	U366	25018VZ	7,3	9,5	18	0,2	250
25,00	25	4	U367	25025VZ	7,3	9,5	25	0,2	250
25,00	32	4	U368	25032VZ	7,3	9,5	32	0,2	250
35,00	12	2	U170	35012VZ	8,3	11	12	0,2	100
35,00	18	2	U370	35018VZ	8,3	11	18	0,2	100
35,00	20	2	U270	35020VZ	8,3	11	20	0,2	100
35,00	22	2	U171	35022VZ	8,3	11	22	0,2	100
35,00	25	2	U371	35025VZ	8,3	11	25	0,2	100
35,00	32	2	U372	35032VZ	8,3	11	32	0,2	100
50,00	18	1	U375	50018VZ	10,3	13	18	0,3	100
50,00	22	1	U176	50022VZ	10,3	13	22	0,3	100
50,00	25	1	U376	50025VZ	10,3	13	25	0,3	100
50,00	32	1	U377	50032VZ	10,3	13	32	0,3	100
70,00	25	2/0	U380	70025VZ	12,5	15	25	0,4	100
70,00	32	2/0	U180	70032VZ	12,5	15	32	0,4	100
95,00	25	3/0	U182	95025VZ	14,5	17	25	0,4	50
95,00	30	3/0	U282	95030VZ	14,5	17	30	0,4	50
95,00	32	3/0	U382	95032VZ	14,5	17	32	0,4	50
120,00	32	4/0	U184	120032VZ	16,5	19	32	0,5	50
150,00	32	300MCM	U186	150032VZ	18,5	21	32	0,5	50
150,00	38	300MCM	U286	150038VZ	18,5	21	38	0,5	50
185,00	32	350MCM	U188	185032VZ	20	23,5	32	0,6	25
185,00	40	350MCM	U288	185040VZ	20	23,5	40	0,6	25
240,00	40	500MCM	U190	240040VZ	22,8	25,8	40	0,6	25

https://www.schauwecker.com/kabelschuhe--verbinder/aderendhuelsen_ll1.html

Gerne bieten wir Ihnen Werkzeuge an, um die Aderendhülsen zulassungskonform zu verarbeiten!

Technische Informationen:
Werkstoff: E-Cu, Oberfläche galvanisch vezinnt. Mindestschichtdicke 3µm.
Zertifiziert nach **UL 486F** und **CSA C22.2 No. 291-14**


Maßtoleranzen nach **DIN 46228 Teil 1**
(Achtung: Die Zulassung beinhaltet nicht alle Querschnitte und Längen!)

Zusatzinformationen: Der Normbereich nach DIN 46228 T1 geht nur von 0,5 - 50,0mm²
Zertifizierte Größen: Ref.-Nr. U141, U143, U146, U163, U165, U170, U171, U176, U130, U134, U270, U310-U313, U315-U325, U330-U335, U340-U368, U370-U372, U375-U377

Zieglerstraße 1/1 • 88489 Wain • Telefon: 07353/3501 • Fax: 07353/3165 • Email: info@schauwecker.com • www.schauwecker.com

Isolierte Aderendhülsen
DIN 46228/4





SCHAUWECKER
Partner für elektrotechnische Produkte

Nenngröße mm²		Typ	AWG	Farbe DIN	Art.-Nr.	Farbe 1	Art.-Nr.	Farbe 2	Art.-Nr.	d1	d2	l1	l2	s1	s2	VPE
0,14	6	N	26				20014N		10014N	0,70	1,60	10,00	6,00	0,15	0,25	500
0,14	8	L	26				20014L		10014L	0,70	1,60	12,00	8,00	0,15	0,25	500
0,25	6	N	24				20025N		10025N	0,75	1,80	10,00	6,00	0,15	0,25	500
0,25	6	N	24				30025N			0,75	1,80	10,00	6,00	0,15	0,25	500
0,25	8	L	24				20025L		10025L	0,75	1,80	12,00	8,00	0,15	0,25	500
0,25	8	L	24				30025L			0,75	1,80	12,00	8,00	0,15	0,25	500
0,34	6	N	22				20034N		10034N	0,80	2,00	10,00	6,00	0,15	0,25	500
0,34	6	N	22							0,80	2,00	10,00	6,00	0,15	0,25	500
0,34	6	N	22				30034N			0,80	2,00	10,00	6,00	0,15	0,25	500
0,34	8	L	22				20034L		10034L	0,80	2,00	12,00	8,00	0,15	0,25	500
0,34	8	L	22							0,80	2,00	12,00	8,00	0,15	0,25	500
0,34	8	L	22				30034L			0,80	2,00	12,00	8,00	0,15	0,25	500
0,50	6	K	20		2005K		2005K		1005K	1,00	2,60	12,00	6,00	0,15	0,25	500
0,50	8	N	20		2005N		2005N		1005N	1,00	2,60	14,00	8,00	0,15	0,25	500
0,50	10	HL	20		2005HL		2005HL		1005HL	1,00	2,60	16,00	10,00	0,15	0,25	500
0,75	6	K	18		30075K		20075K		10075K	1,20	2,80	12,00	6,00	0,15	0,25	500
0,75	8	N	18		30075N		20075N		10075N	1,20	2,80	14,00	8,00	0,15	0,25	500
0,75	9	HLS	18							1,20	2,80	15,00	9,00	0,15	0,25	500
0,75	10	HL	18		30075HL		20075HL		10075HL	1,20	2,80	16,00	10,00	0,15	0,25	500
0,75	12	L	18		30075L		20075L		10075L	1,20	2,80	18,00	12,00	0,15	0,25	500
1,00	6	K	18		2010K		2010K		1010K	1,40	3,00	12,00	6,00	0,15	0,25	500
1,00	8	N	18		2010N		2010N		1010N	1,40	3,00	14,00	8,00	0,15	0,25	500
1,00	10	HL	18		2010HL		2010HL		1010HL	1,40	3,00	16,00	10,00	0,15	0,25	500
1,00	12	L	18		2010L		2010L		1010L	1,40	3,00	18,00	12,00	0,15	0,25	500
1,50	6	K	16		2015K		2015K		1015K	1,70	3,50	12,00	6,00	0,15	0,25	500
1,50	8	N	16		2015N		2015N		1015N	1,70	3,50	14,00	8,00	0,15	0,25	500
1,50	10	HL	16		2015HL		2015HL		1015HL	1,70	3,50	16,00	10,00	0,15	0,25	500
1,50	12	HLS	16		2015HLS		2015HLS		1015HLS	1,70	3,50	18,00	12,00	0,15	0,25	500
1,50	18	L	16		2015L		2015L		1015L	1,70	3,50	24,00	18,00	0,15	0,25	500
2,50	8	N	14		1025N		2025N		1025N	2,20	4,20	14,00	8,00	0,15	0,25	500
2,50	10	HLS	14		1025HLS		2025HLS		1025HLS	2,20	4,20	16,00	10,00	0,15	0,25	500
2,50	12	HL	14		1025HL		2025HL		1025HL	2,20	4,20	18,00	12,00	0,15	0,25	500
2,50	18	L	14		1025L		2025L		1025L	2,20	4,20	24,00	18,00	0,15	0,25	500
4,00	10	N	12		1040N		2040N		1040N	2,80	4,80	17,00	10,00	0,20	0,30	500
4,00	12	HL	12		1040HL		2040HL		1040HL	2,80	4,80	20,00	12,00	0,20	0,30	500
4,00	18	L	12		1040L		2040L		1040L	2,80	4,80	26,00	18,00	0,20	0,30	100
6,00	12	N	10		3060N		2060N		1060N	3,50	6,30	20,00	12,00	0,20	0,30	100
6,00	18	L	10		3060L		2060L		1060L	3,50	6,30	26,00	18,00	0,20	0,30	100
10,00	12	N	8		30100N		20100N		10100N	4,50	7,60	22,00	12,00	0,20	0,40	100
10,00	18	L	8		30100L		20100L		10100L	4,50	7,60	28,00	18,00	0,20	0,40	100
16,00	12	N	6		30160N		20160N		10160N	5,80	8,80	24,00	12,00	0,20	0,40	100
16,00	18	L	6		30160L		20160L		10160L	5,80	8,80	28,00	18,00	0,20	0,40	100
25,00	16	N	4		30250N		20250N		10250N	7,30	11,20	30,00	16,00	0,20	0,40	50
25,00	18	HL	4		30250HL		20250HL		10250HL	7,30	11,20	30,00	18,00	0,20	0,40	50
25,00	22	L	4		30250L		20250L		10250L	7,30	11,20	36,00	22,00	0,20	0,40	50
35,00	16	N	2		20350N		20350N		10350N	8,30	12,70	30,00	16,00	0,20	0,40	50
35,00	18	HL	2		20350HL		20350HL		10350HL	8,30	12,70	30,00	18,00	0,20	0,40	50
35,00	25	L	2		20350L		20350L		10350L	8,30	12,70	39,00	25,00	0,20	0,40	50
50,00	20	N	1		20500N		20500N		10500N	10,30	15,00	36,00	20,00	0,30	0,50	50
50,00	25	L	1		20500L		20500L		10500L	10,30	15,00	40,00	25,00	0,30	0,50	50
70,00	21	N	2/0		30700N		30700N		30700N	13,50	16,00	37,00	21,00	0,40	0,60	25
95,00	25	N	3/0		30950N		30950N		30950N	14,50	18,00	44,00	25,00	0,40	0,60	25
120,00	27	N	4/0		301200N		301200N		301200N	16,50	20,00	48,00	27,00	0,45	0,70	25
150,00	32	N	300 MCM		301500N		301500N		301500N	19,50	23,00	58,00	32,00	0,50	1,00	25

Technische Informationen:
Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C.
Werkstoff: E-Cu, Oberfläche galvanisch vezinnt. Mindestschichtdicke 3µm.
Zertifiziert nach **UL 486F** und **CSA C22.2 No. 291-14**

ENGESER Kabeltechnik


Maßtoleranzen nach **DIN 46228**
(Achtung: Die Zulassung beinhaltet nicht alle Querschnitte und Längen!)

K=kurz N=normal HL=halblang L=lang HLS=halblang sondersorte
Zusatzinformationen: Der Normbereich nach DIN 46228 geht nur von 0,5 - 50,0mm²
Bitte beachten Sie, dass die UL-Zertifizierung nur dann gilt, wenn die Aderendhülsen mit zugelassenen Handwerkzeugen verarbeitet wurden.

Zieglerstraße 1/1 • 88489 Wain • Telefon: 07353/3501 • Fax: 07353/3165 • Email: info@schauwecker.com • www.schauwecker.com

Isolierte Aderendhülsen DIN 46228/4





SCHAUWECKER
Partner für elektrotechnische Produkte

Quer-schnitt	Länge	AWG	Farbe DIN	Art.Nr.	Farbe T	Art.Nr.	Farbe W	Art.Nr.	Abmessungen (mm) l1	Tol. ±	l2	Tol. ±	d1	s1	d2	s2	VPE
0,14	6	26	GY	10014NG	BN	20014NG	GY	10014NG	10	0,5	6*	0,2	0,8	0,15	1,9	0,3	500
	8		GY	10014LG	BN	20014LG	GY	10014LG	12		8*						
0,25	6	24	YE	30025NG	VT	20025NG	BU	10025NG	10		6*						500
	8		YE	30025LG	VT	20025LG	BU	10025LG	12		8*						
	10		YE	30025SLG					14		10*						
	12						BU	10025ELG	16		12*						
0,34	6	22	TQ	10034NG	PK	20034NG	TQ	10034NG	10		6*						500
	8		TQ	10034LG	PK	20034LG	TQ	10034LG	12		8*						
	10		TQ	30034SLG					14		10*						
	12		TQ	10034ELG			TQ	10034ELG	16		12*						
0,5	6	20	WH	2005KG	WH	2005KG	OG	1005KG	12	0,7	6	0,2	1,1	0,15	2,4	0,3	500
	8		WH	2005NG	WH	2005NG	OG	1005NG	14		8						
	10		WH	2005HLG	WH	2005HLG	OG	1005HLG	16		10						
	12		WH	2005LG	WH	2005LG			18		12*						
0,75	6	20	GY	30075KG	BU	20075KG	WH	10075KG	12		6		1,3		2,7		500
	8		GY	30075NG	BU	20075NG	WH	10075NG	14		8						
	10		GY	30075HLG	BU	20075HLG	WH	10075HLG	16		10						
	12		GY	30075LG	BU	20075LG	WH	10075LG	18		12	0,3					
1	6	18	RD	2010KG	RD	2010KG	YE	1010KG	12		6		1,5		2,9		500
	8		RD	2010NG	RD	2010NG	YE	1010NG	14		8	0,2					
	10		RD	2010HLG	RD	2010HLG	YE	1010HLG	16		10						
	12		RD	2010LG	RD	2010LG	YE	1010LG	18		12	0,3					
1,5	6	16	BK	2015KG	BK	2015KG	RD	1015KG	12		6*		1,8		3,3	0,3	500
	8		BK	2015NG	BK	2015NG	RD	1015NG	14		8	0,2					
	10		BK	2015HLG	BK	2015HLG	RD	1015HLG	16		10						
	12		BK	2015HLSG	BK	2015HLSG	RD	1015HLSG	18		12						
	18		BK	2015LG	BK	2015LG	RD	1015LG	24		18	0,3					
2,08	8	14	YE	2020NG	YE	2020NG	YE	2020NG	14		8*		2,05		3,5		500
2,5	8	14	BU	1025NG	GY	2025NG	BU	1025NG	15		8	0,2	2,3		4,1		500
	10		BU	1025HLSG	GY	2025HLSG	BU	1025HLSG	17		10						
	12		BU	1025HLG	GY	2025HLG	BU	1025HLG	19		12						
	18		BU	1025LG	GY	2025LG	BU	1025LG	25		18	0,3					
4	10		GY	1040NG	OG	2040NG	GY	1040NG	17		10	0,2	2,9	0,2	4,7	0,3	500
	12		GY	1040HLG	OG	2040HLG	GY	1040HLG	19		12						100
	18		GY	1040LG	OG	2040LG	GY	1040LG	26		18	0,3					
6	12	10	YE	3060NG	GN	2060NG	BK	1060NG	20		12		3,6	0,2	6,1	0,3	100
	18		YE	3060LG	GN	2060LG	BK	1060LG	26		18						
10	12	8	RD	30100NG	BN	20100NG	IV	10100NG	21	1	12	0,3	4,6	0,2	7,4	0,3	100
	18		RD	30100LG	BN	20100LG	IV	10100LG	27		18						
16	12	6	BU	30160NG	WH	20160NG	GN	10160NG	23		12		6	0,2	8,6	0,4	100
	18		BU	30160LG	WH	20160LG	GN	10160LG	29		18						
25	16	4	YE	30250NG	BK	20250NG	BN	10250NG	29		16	0,4	7,5	0,2	10,9	0,5	50
	18		YE	30250HLG	BK	20250HLG	BN	10250HLG	31		18						
	22		YE	30250LG	BK	20250LG	BN	10250LG	35		22						
35	16	2	RD	20350NG	RD	20350NG	BE	10350NG	30		16		8,5	0,2	12,3	0,5	50
	18		RD	20350HLG	RD	20350HLG	BE	10350HLG	32		18						
	25		RD	20350LG	RD	20350LG	BE	10350LG	39		25						
50	20	1/0	BU	20500NG	BU	20500NG	OL	10500NG	36		20		10,5	0,3	14,8	0,6	50
	25		BU	20500LG	BU	20500LG	OL	10500LG	41		25						25
70	20	2/0	YE	30700NG	YE	30700NG	YE	30700NG	37		20*		12,7	0,4	15,8	0,6	25
	27		YE	30700LG	YE	30700LG	YE	30700LG	44		27*						
95	25	3/0	RD	30950NG	RD	30950NG	RD	30950NG	44		25*	0,5	14,7	0,4	17,7	0,6	25
120	27	250 MCM	BU	301200NG	BU	301200NG	BU	301200NG	48		27*		16,7	0,5	20,7	0,7	25
150	32	300 MCM	YE	301500NG	YE	301500NG	YE	301500NG	58		32*		18,7	0,5	22,6	1	25

Technische Informationen:
Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C.
Werkstoff: E-Cu, Oberfläche galvanisch vezinnt. Mindestschichtdicke 3µm.
Zertifiziert nach **UL 486F** und **CSA C22.2 No. 291-14**

Maßtoleranzen nach **DIN 46228 Teil 4**
(Achtung: Die Zulassung beinhaltet nicht alle Querschnitte und Längen!)

GLW Crimping Technology

K=kurz N=normal HL=halblang L=lang HLS=halblang sondersorte
Zusatzinformationen: Der Normbereich nach DIN 46228 T1 geht nur von 0,5 - 50,0mm²
Bitte beachten Sie, dass die UL-Zertifizierung nur dann gilt, wenn die Aderendhülsen mit zugelassenen Handwerkzeugen verarbeitet wurden.

Zieglerstraße 1/1 • 88489 Wain • Telefon: 07353/3501 • Fax: 07353/3165 • Email: info@schauwecker.com • www.schauwecker.com

Isolierte Ringkabelschuhe



Material: Cu, verzinnt, gelöteter Hals
Isolierung Material: Nylon (PA) mit EasyEntry, halogenfrei, UL zertifiziert.
Min. Temperatur: -20°C, Max. Temperatur: 105°C
s = Abisolierlänge t = Materialstärke t1 = Isolationsdicke

Nenngröße mm²	AWG	Art.Nr.	Bohrung	mm W	d	d2	L	L_1	s	t	t1	VPE
0,5-1,5	22-16	KA1532R	M3	5,50	4,10	3,20	17,50	10,50	7	0,75	0,80	100
	22-16	KA1537R	M3,5	5,50	4,10	3,70	17,50	10,50	7	0,75	0,80	100
	22-16	KA1543R	M4	8,00	4,10	4,30	21,70	10,50	7	0,75	0,80	100
	22-16	KA1553R	M5	8,00	4,10	5,30	21,70	10,50	7	0,75	0,80	100
	22-16	KA1565R	M6	11,60	4,10	6,40	27,60	10,50	7	0,75	0,80	100
2,5	16-14	KA2532R	M3	8,50	4,50	3,20	23,00	11,00	8	0,80	0,80	100
	16-14	KA2537R	M3,5	6,60	4,50	3,70	20,60	11,00	8	0,80	0,80	100
	16-14	KA2543R	M4	8,50	4,50	4,30	23,00	11,00	8	0,80	0,80	100
	16-14	KA2553R	M5	9,50	4,50	5,30	23,00	11,00	8	0,80	0,80	100
	16-14	KA2565R	M6	12,00	4,50	6,40	28,10	11,00	8	0,80	0,80	50
	16-14	KA2585R	M8	12,00	4,50	8,40	28,10	11,00	8	0,80	0,80	50
6	12-10	KA4643R	M4	9,50	6,60	4,30	26,70	14,00	9	1,00	0,80	50
	12-10	KA4653R	M5	9,50	6,60	5,30	26,70	14,00	9	1,00	0,80	50
	12-10	KA4665R	M6	12,00	6,60	6,40	32,70	14,00	9	1,00	0,80	25
	12-10	KA4685R	M8	15,00	6,60	8,40	34,90	14,00	9	1,00	0,80	25
	12-10	KA4610R	M10	15,00	6,60	10,50	34,90	14,00	9	1,00	0,80	25

Isolierte Gabelkabelschuhe



Material: Cu, verzinnt, gelöteter Hals
Isolierung Material: Nylon (PA) mit EasyEntry, halogenfrei, UL zertifiziert.
Min. Temperatur: -20°C, Max. Temperatur: 105°C
s = Abisolierlänge t = Materialstärke t1 = Isolationsdicke

Nenngröße mm²	AWG	Art.Nr.	Bohrung	mm W	d	d2	L	L_1	s	t	t1	VPE
0,5-1,5	22-16	KA1532G	M3	5,7	4,1	3,2	22	10,5	7	0,75	0,80	100
	22-16	KA1537G	M3,5	6,2	4,1	3,7	22	10,5	7	0,75	0,80	100
	22-16	KA1543G	M4	7,2	4,1	4,3	22	10,5	7	0,75	0,80	100
	22-16	KA1553G	M5	8	4,1	5,3	22	10,5	7	0,75	0,80	100
	22-16	KA1565G	M6	10,7	4,1	6,4	23	10,5	7	0,75	0,80	100
1,5-2,5	16-14	KA2532G	M3	5,7	4,5	3,2	22	11	8	0,8	0,80	100
	16-14	KA2537G	M3,5	6,2	4,5	3,7	22	11	8	0,8	0,80	100
	16-14	KA2543G	M5	7,2	4,5	4,3	22	11	8	0,8	0,80	100
	16-14	KA2553G	M5	8	4,5	5,3	22	11	8	0,8	0,80	50
	16-14	KA2565G	M6	10,7	4,5	6,4	23	11	8	0,8	0,80	50
4-6	12-10	KA4643G	M4	8,2	6,6	4,3	26,7	14	9	1	0,80	50
	12-10	KA4653G	M5	8	6,6	5,3	26,7	14	9	1	0,80	50
	12-10	KA4665G	M6	12	6,6	6,4	30,7	14	9	1	0,80	25
	12-10	KA4685G	M8	13,5	6,6	8,4	32,6	14	9	1	0,80	25

ABIKO


Isolierte Stiftkabelschuhe



Material: Cu, verzinnt, gelöteter Hals
Isolierung Material: Nylon (PA) mit EasyEntry, halogenfrei, UL zertifiziert.
Min. Temperatur: -20°C, Max. Temperatur: 105°C
s = Abisolierlänge t = Materialstärke t1 = Isolationsdicke

Nenngröße mm²	AWG	Art. Nr.	mm W	d	L	L_1	s	t	t1	VPE
0,5-1,5	22-16	KA1519SR	2	4,10	22,50	10,50	7	0,75	0,80	100
	22-16	KA1519SRK	2	4,10	19,50	10,50	7	0,75	0,80	100
1,5-2,5	16-14	KA2519SR	2,00	4,50	23,50	11,00	8	0,80	0,80	100
	16-14	KA2519SRK	2,00	4,50	20,50	11,00	8	0,80	0,80	100
4-6	12-10	KA4630SR	2,7	6,6	27,5	14	9	0,8	0,75	50

Isolierte Stossverbinder



Material: Cu, verzinnt, gelöteter Hals
Isolierung Material: Nylon (PA) mit EasyEntry, halogenfrei, UL zertifiziert.
Min. Temperatur: -20°C, Max. Temperatur: 105°C
s = Abisolierlänge t = Materialstärke t1 = Isolationsdicke

Nenngröße mm²	AWG	Art.Nr.	mm W	D	L	L_1	C	s	t	t1	VPE
0,5-1,5	22-16	KA1525SK	5,60	4,00	25,00	15,00	5,00	7	0,75	0,80	50
1,5-2,5	16-14	KA2527SK	6,10	4,50	25,30	15,00	5,70	8	0,80	0,80	50
4-6	12-10	KA4652SK	8,10	6,50	27,50	15,00	7,10	9	1,00	0,80	25

Isolierte Stossverbinder mit Wärmeschrumpfisolierung



Material: Cu, verzinnt, gelöteter Hals
Isolierung Material: Nylon (PA) mit EasyEntry, halogenfrei, UL zertifiziert.
Min. Temperatur: -20°C, Max. Temperatur: 105°C
s = Abisolierlänge t = Materialstärke t1 = Isolationsdicke

Nenngröße mm²	AWG	Art.Nr.	D	L	s	VPE
0,5-1,5	22-16	KA1535SKW	4,50	35,00	8	50
1,5-2,5	16-14	KA2535SKW	5,40	35,00	8	25
4-6	12-10	KA4650SKW	6,80	40,00	9	25

https://www.schauwecker.com/kabelschuhe--verbinder/isolierte-kabelschuhe--verbinder_ll4.html

Isolierte Flachstecker



Material: Cu, verzinnt, gelöteter Hals
Isolierung Material: Nylon (PA) mit EasyEntry, halogenfrei, UL zertifiziert.
Min. Temperatur: -20°C, Max. Temperatur: 105°C
s = Abisolierlänge t = Materialstärke t1 = Isolationsdicke

Nenngröße mm²	AWG	Art.Nr.	Für Größe	mm W	d	L	L_1	s	t	t1	VPE
0,5-1,5	22-16	KA1507H	6,3x0,8	6,30	4,10	22,00	10,50	7	0,40	0,80	100
1,5-2,5	16-14	KA2507H	6,3x0,8	6,30	5,00	22,50	11,00	8	0,40	0,80	50
4-6	12-10	KA4607H	6,3x0,8	6,30	6,60	24,50	14,00	9	0,40	0,80	50

Isolierte Flachsteckhülsen



Material: Cu, verzinnt, gelöteter Hals
Isolierung Material: Nylon (PA) mit EasyEntry, halogenfrei, UL zertifiziert.
Min. Temperatur: -20°C, Max. Temperatur: 105°C
s = Abisolierlänge t = Materialstärke t1 = Isolationsdicke

Nenngröße mm²	AWG	Art.Nr.	Für Größe	mm W	d	L	L_1	s	t	t1	VPE
0,5-1,5	22-16	KA1503FLS5	2,8x0,5	3,20	4,10	18,50	10,50	7	0,25	0,75	100
	22-16	KA1503FLS8	2,8x0,8	3,20	4,10	18,50	10,50	7	0,25	0,75	100
	22-16	KA1505FLS5	4,8x0,5	5,00	4,10	19,50	10,50	7	0,40	0,75	100
	22-16	KA1505FLS8	4,8x0,8	5,00	4,10	19,50	10,50	7	0,40	0,75	100
	22-16	KA1507FLS	6,3x0,8	6,70	4,10	21,50	10,50	7	0,40	0,75	100
1,5-2,5	16-14	KA2505FLS5	4,8x0,5	5,00	5,00	20,00	11,00	8	0,40	0,75	50
	16-14	KA2505FLS8	4,8x0,8	5,00	5,00	20,00	11,00	8	0,40	0,75	50
	16-14	KA2507FLS	6,3x0,8	6,70	5,00	21,50	11,00	8	0,40	0,75	50
4-6	12-10	KA4607FLS	6,3x0,8	6,70	6,60	25,00	14,00	9	0,40	0,80	50
	12-10	KA4609FLS	9,5x1,2	9,90	6,60	30,10	14,00	9	0,40	0,80	25

Vollisolierte Flachsteckhülsen



Material: Cu, verzinnt, gelöteter Hals
Isolierung Material: Nylon (PA) mit EasyEntry, halogenfrei, UL zertifiziert.
Min. Temperatur: -20°C, Max. Temperatur: 105°C
s = Abisolierlänge t = Materialstärke t1 = Isolationsdicke

Nenngröße mm²	AWG	Art.Nr.	Für Größe	mm W	b	d	L	L_1	s	t	t1	VPE
0,5-1,5	22-16	KA1503FLSF5	2,8x0,5	3,20	5,90	4,30	19,00	10,50	7	0,25	0,80	50
	22-16	KA1503FLSF8	2,8x0,8	3,20	5,90	4,30	19,00	10,50	7	0,25	0,80	50
	22-16	KA1505FLSF5	4,8x0,5	5,00	7,40	4,30	19,50	10,50	7	0,40	0,80	50
	22-16	KA1505FLSF8	4,8x0,8	5,00	7,40	4,30	19,50	10,50	7	0,40	0,80	50
	22-16	KA1507FLSF	6,3x0,8	6,70	9,00	4,30	21,50	10,50	7	0,40	0,80	50
1,5-2,5	16-14	KA2505FLSF5	4,8x0,5	5,00	7,40	5,00	20,00	11,00	8	0,40	0,80	50
	16-14	KA2505FLSF8	4,8x0,8	5,00	7,40	5,00	20,00	11,00	8	0,40	0,80	50
	16-14	KA2507FLSF	6,3x0,8	6,70	9,00	5,00	22,00	11,00	8	0,40	0,80	25
4-6	12-10	KA4607FLSF	6,3x0,8	6,70	9,00	6,60	26,00	14,00	9	0,40	0,80	25

ABIKO

Isolierte Flachsteckverteiler



Material: Cu, verzinnt, gelöteter Hals
Isolierung Material: Nylon (PA) mit EasyEntry, halogenfrei, UL zertifiziert.
Min. Temperatur: -20°C, Max. Temperatur: 105°C
s = Abisolierlänge t = Materialstärke t1 = Isolationsdicke

Nenngröße mm²	AWG	Art.Nr.	Für Größe	mm W	d	L	L_1	s	t	t1	VPE
0,5-1,5	22-16	KA1507FLSH	6,3x0,8	6,70	4,10	22,50	10,50	7	0,40	0,80	50
1,5-2,5	16-14	KA2507FLSH	6,3x0,8	6,70	5,00	23,00	11,00	8	0,40	0,80	50

Isolierte Rundstecker



Material: Cu, verzinnt, gelöteter Hals
Isolierung Material: Nylon (PA) mit EasyEntry, halogenfrei, UL zertifiziert.
Min. Temperatur: -20°C, Max. Temperatur: 105°C
s = Abisolierlänge t = Materialstärke t1 = Isolationsdicke

Nenngröße mm²	AWG	Art.Nr.	mm W	d	L	L_1	s	t	t1	VPE
0,5-1,5	22-16	KA1504HA	4,00	4,10	22,00	10,50	7	0,40	0,75	50
1,5-2,5	16-14	KA2505HA	5,00	5,00	22,50	11,00	8	0,40	0,65	50
4-6	12-10	KA4605HA	5,00	6,60	26,00	14,00	9	0,40	0,85	50

Vollisolierte Rundsteckhülsen



Material: Cu, verzinnt, gelöteter Hals
Isolierung Material: Nylon (PA) mit EasyEntry, halogenfrei, UL zertifiziert.
Min. Temperatur: -20°C, Max. Temperatur: 105°C
s = Abisolierlänge t = Materialstärke t1 = Isolationsdicke

Nenngröße mm²	AWG	Art.Nr.	Für Größe	mm W	b	d	L	L_1	s	t	t1	VPE
0,5-1,5	22-16	KA1504HO	4,00	4,65	7,00	4,30	24,00	10,50	7	0,40	0,75	25
1,5-2,5	16-14	KA2505HO	5,00	5,65	7,90	5,00	24,00	10,50	8	0,40	0,80	25
4-6	12-10	KA4605HO	5,00	5,65	7,90	6,60	27,00	13,00	9	0,40	0,80	25

https://www.schauwecker.com/kabelschuhe--verbinder/isolierte-kabelschuhe--verbinder_ll4.html

Batterien


SCHAUWECKER
Partner für elektrotechnische Produkte

Art.Nr.	Bezeichnung 1	Menge
100.07	Batterie Mini AAAA 1,5V Plus Alkaline	VE=2 Stück/Karte
100.08	Blockbatterie 6V/9,5Ah, Zink-Kohle-Batterie Special	ohne Quecksilber und Cadmium,
101.01	Batterie Mono D 1,5V VARTA Alkaline Longlife	VE=2 Stück/Karte
101.02	Batterie Baby C 1,5V VARTA Alkaline Longlife	VE=2 Stück/Karte
101.03	Batterie Mignon AA 1,5V VARTA Alkaline Longlife	VE=4 Stück/Karte
101.04	Batterie Micro AAA 1,5V VARTA Alkaline Longlife	VE=4 Stück/Karte
101.05	Batterie 9V-Block VARTA Alkaline Longlife	VE=1 Stück/Karte
200.41	Batterie V13GA/LR44 1,5V 130mAh VARTA Knopfzelle Alkali	VE=1 Stück/Karte, D=11,6mm H=5,4mm
200.83	Batterie V23GA/LRV08 12V 50mAh VARTA Alkali	VE=1 Stück/Karte, D=10,0mm H=28,0mm
200.85	Batterie LR1 1,5V 850mAh VARTA Alkali	VE=1 Stück/Karte, D=12,0mm H=30,2mm
200.86	Batterie V11A/LR11 6V 55mAh VARTA Alkali	VE=1 Stück/Karte, D=10,2mm H=16,5mm
222.50	Knopfzelle 1,55V V76PX/SR44 145mAh	VE=1 Stück/Karte, D=11,6mm H=5,4mm
225.41	Batterie CR1620 3V 75mAh VARTA Knopfzelle Lithium	VE=1 Stück/Karte, D=16,0mm H=2,0mm
225.42	Batterie CR2016 3V 90mAh VARTA Knopfzelle Lithium	VE=1 Stück/Karte, D=20,0mm H=1,6mm
225.43	Batterie CR2025 3V 165mAh VARTA Knopfzelle Lithium	VE=1 Stück/Karte, D=20,0mm H=2,5mm
225.44	Batterie CR2032 3V 230mAh VARTA Knopfzelle Lithium	VE=1 Stück/Karte, D=20,0mm H=3,2mm
225.45	Batterie CR2430 3V 290mAh VARTA Knopfzelle Lithium	VE=1 Stück/Karte, D=24,0mm H=3,0mm
225.46	Batterie CR2450 3V 570mAh VARTA Knopfzelle Lithium	VE=1 Stück/Karte, D=24,0mm H=5,0mm
225.70	Batterie CR123A 3V 1430mAh VARTA Photo-Batterie Lithium	VE=1 Stück/Karte, D=17mm H=34,5mm
225.71	Batterie CR2, 3V 930mAh VARTA Photo-Batterie Lithium	VE=1 Stück/Karte, D=15,6mm H=27,0mm
303.03	Batterie Mignon AA 1,5V VARTA Alkaline Longlife Max Power	VE=4 Stück/Karte
303.04	Batterie Micro AAA 1,5V VARTA Alkaline Longlife MaxPower	VE=4 Stück/Karte
408.03	Batterie Mignon AA 1,5V Zink-Kohle	VE=8 Stück/Karte
408.04	Batterie Micro AAA 1,5V Zink-Kohle	VE=8 Stück/Karte
666.03	Akku Mignon AA 1,2V 2600mAh VARTA Nickel-Metallhybrid	VE=2 Stück/Karte
666.04	Akku Micro AAA 1,2V 800mAhVARTA Nickel-Metallhybrid	VE=2 Stück/Karte
750.03	Batterie Mignon AA 1,5V 2900mAh Camelion Lithium	VE=2 Stück/Karte
750.04	Batterie Mignon AAA 1,5V 1100mAh Camelion Lithium	VE=2 Stück/Karte
750.05	Batterie 9V-Block 500mAh Camelion Lithium	VE=1 Stück/Karte
801.01	Batterie Mono D 1,5V VARTA Alkaline Longlife	VE=2 Stück/Karte
801.02	Batterie Baby C 1,5V VARTA Alkaline Longlife Power	VE=2 Stück/Karte
801.03	Batterie Mignon AA 1,5V VARTA Alkaline Longlife Power	VE=4 Stück/Karte
801.04	Batterie Micro AAA 1,5V VARTA Alkaline Longlife Power	VE=4 Stück/Karte
801.05	Batterie 9V-Block VARTA Alkaline Longlife Power	VE=1 Stück/Karte























https://www.schauwecker.com/werkstattbedarf--sonstiges/batterien_IVB.html

Wir liefern unter anderem Produkte der Firmen:

SCHAUWECKER
Partner für elektrotechnische Produkte

Schaltschränke & Gehäuse

Aus Stahlblech, Kunststoff und Edelstahl, Netzwerkschränke, Klimatisierung, Lüfter, Heizgeräte, Temperaturregler, Zubehör

Schneider Electric

Stanztechnik, Blech- & Materialbearbeitung

Stempel & Matrizen, Blechlocher, Kugellagerschrauben, Stufenbohrer, Lochsägen, Stanzbügel, hydraulische Stanzmaschinen, Blindniettechnik

ALFRA Passion for Tools

GREENLEE

HONSEL

Verbindungs-/Anschluss-/Crimptechnik

isolierte & unisolierte Aderendhülsen, isolierte & unisolierte Kabelschuhe & Verbinder, Rohrkabelschuhe & Verbinder, Kabelscheren, Seitenschneider, Abisolierzangen, Abisolierwerkzeuge, Abisoliermaschinen, Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, Crimpmaschinen,

ABIKO

cimco

ELPRESS

ENGESER Kabeltechnik

GLW Crimping Technology

JOKARI original

KlauKe

RENNSTEIG

schmitz SPEZIALZANGEN | MADE IN GERMANY

WEITKOWITZ KABELSCHUHE + WERKZEUGE

Kabelmanagement

Kabelbefestigung, Kabelbinder, Klebesockel, Kabelführung, Schutzschläuche, Spiralschläuche, Verdrahtungskanäle, Wellrohre, Verschraubungen, Kabelschutz, Kabelisolierung, Isolierschläuche, Schrumpfschläuche, Tüllen

murrplastik

SES

WISKA make power smile

Kennzeichnung & Sicherheit

Drucksysteme, Drucker, Etiketten, Farbbänder, Kabelmarkierer, Schrumpfschläuche, Hinweisschilder, Sicherheitsschilder, Gebotsschilder, Warnschilder, Verbotsschidler, Rohrmarkierer, Prüfplaketten, Lockout/Tagout

BRADY

SES

Werkzeuge, Zubehör & Weitere Artikel

Akkuwerkzeuge, Blitzleuchten, Drehmomentwerkzeuge, Energieverteilung, Elektromechanische Komponenten, Heißluftgebläse, Kupferschienen, Massebänder, Messgeräte, Prüfgeräte, Reihenklemmen, Relais, Schraubwerkzeuge, Signalgeräte, Sicherheitsschuhe, Warnsysteme, Werkzeugkoffer, Werkzeugtaschen

AEG POWERTOOLS

B&W Cases of Success

finder Das Relaisprogramm mit System

HKS

ILME

Licatec

Panasonic

SPS

HaWe

...und weitere Hersteller auf Anfrage!

SCHAUWECKER

Partner für elektrotechnische Produkte

Zieglerstraße 1/1 • 88489 Wain
Telefon: 07353/3501 • Fax: 07353/3165
Email: info@schauwecker.com • www.schauwecker.com